

NBVI AS
Ytterdør Premium - Passiv

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørbladet har 62/82 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.

Kantlistene er malt

Karm av furu, Premium 42 x 105 mm / Passiv 53 x 115 mm

Isolasjon av 55 mm / 75 mm med 0,4 mm alumimiumsplate på hver side.

Pakning Premium på dørblad / Passiv på dørblad og karm.

Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y.

Terskel i eik+aluminium.

Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass/ 3 lags isolerglass i klar, frostet, cotswold utførelse med ev utenpåliggende sprosse.

Avhengig av modell kan døren være slett, sporfrest eller med utenpåliggende dekor. Innside er slett som standard.

Uverdi: 0,77 W/m²K for tett, (beregnet) og U=1,0 Wm²K glass ved glassåpning 552x750 mm)

Dimensjon:

Standard størrelse:

Enkeltdører:

M9-12x19-23

Doble, og 1,5-fløyede dører:

M13/14/15/16/17/18/19/20 x 19/20/21/22/23

Farge:

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.

Overflatebehandling:

Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min 1 gang hvert år) at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes spesialolje.

Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykker reguleres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 3 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen for dører produsert etter juni 2018. Dører som er produsert før juni 2018 skal klaringen være 2,5mm.

Minst en gang i året, gjerne før vinteren, må pakningene oljes med silikonolje som hindrer at de fryser fast og går i stykker. Pakningene kan også gå i stykker av for liten klaring mellom karm og dørblad.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører skal behandles med klar bilvoks 1-2 ganger i året. Ytterdører med dekkfinér av eik/teak er overflatebehandlet med olje fra fabrikk. I løpet av et halvt år etter montering av døren, må dørblad og karm oljes på nytt. For dette formålet brukes egne treoljer beregnet på utendørs bruk. Senere oljes døren to ganger i året, gjerne vår og høst. For å olje en dør som allerede

NBVI AS

Ytterdør Premium - Passiv

har fått fargeendringer, anbefaler vi å bruke treoljer med fargetoner for å utjevne fargeforskjellene. Treolje må kun påføres tørre og rene overflater.

Unngå mørke farger dersom døren får mye direkte sollys – kuving må påregnes når dørbladet blir oppvarmet.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av overleveringsprotokollen).

.Garantier gjelder ikke for svartmalte dører, som vil si farger/brytninger over NCS S 8500-N og følgende RAL farger: RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 og RAL 9017.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til døren. Den er også tilgjengelig på www.nbvi.no. Dørbladets tillatte kuving er 2 mm pr. meter dørblad.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	NBVI AS
Postadresse	Nesbruveien 33 A
Postnr. og poststed	1396 Billingstad
Telefon	468 28 000
E-post	post@nbvi.no
Internett	www.nbvi.no