



Bruksområde:	Ytterdør
Åpningsretning:	Utadslående
Vindlastmotstand:	C4
Vanntetthet:	7A
U-verdi (U):	0,77 W=(m ² *K)
Lufttetthet:	Klasse 4
Belastningskapasitet:	NPD
Støyreduksjon:	Rw 30 – 35 dB

TEKNISK SPESIFIKASJON

Størrelse min - max:	700–1200 x 1500-2400 mm Kan leveres som dobbeldør
Tykkelse dørbblad:	82 mm
Karm:	53 x 115 mm furu
Klar åpning (dør åpnet 90°)	M9-700mm, M10-800mm, M11-900mm
Isolasjon:	EPS 200 (75 mm)
Overflate:	På begge sider: 3,2 mm HDF (Lesonit H10 high density fiberboard) + 0,3 mm tykk aluminium plate
Glass:	3K 4-18 mm; 3K 6/4/6-16 mm LowE + Argon filling + warm spacer; Clear glass som standard, Satin, Crepì og Cotzwold som tilvalg
Glasslister:	PVC; glazing bar 16 x 16 mm, crosslist RL 16 x 28 mm
Pakning:	På dørbblad og i karm
Låskasse:	ASSA 2002
Sluttstykke:	VRR200/40, adjustable
Hengsl:	N3248-110; høydejusterbare, Innbruddssikrede løftehengsl; 4 stk per dør
Terskel:	Aluminium + eik, 23mm (35mm som opsjon)



Threshold 35mm as option

