



Bruksområde:	Ytterdør
Åpningsretning:	Utadslående
Vindlastmotstand:	NPD
Vanntetthet:	2A
U-verdi (U):	0,97 W=(m ² *K)
Lufttetthet:	Class 4
Belastningskapasitet:	NPD
Støyreduksjon:	Rw 25 – 32 dB

TEKNISK SPESIFIKASJON

Størrelse min - max:	700–1200 x 1500-2400 mm Kan leveres som dobbeldør
Tykkelse dørblad:	62 mm
Karm:	42 x 105 mm furu
Klar åpning (dør åpnet 90°)	M9-731mm, M10-831mm, M11-931mm
Insolasjon:	EPS 200 (55 mm)
Overflate:	På begge sider: 3,2 mm HDF (Lesonit H10 high density fiberboard) + 0,3 mm tykk aluminium plate
Glass:	2K 4-20 mm; 2K 6-16 mm LowE + Argon filling + warm spacer; Klart glass som standard, Satin, Crepì og Cotzwold som tilvalg
Glasslister:	PVC; glazing bar 16 x 16 mm, crosslist RL 16 x 28 mm
Pakning:	På dørblad
Låskasse:	ASSA 2002
Sluttstykke:	VRR200/40, justerbart
Hengsl	N3248-110; høydejusterbare, Innbruddssikrede løftehengsler ; 4 stk per dør
Terskel:	Aluminium + eik, 23 mm

